工　事　設　計　書

路　線　名	中島田室線
工　事　場　所	鳴門市瀬戸町大島田

中島田室線舗装補修工事

請 負 対 象 額　　円也

工　事　概　要	施工延長　L=300m オーバーレイ工　A=2562m2		
起　工　理　由		主任監督員 現場監督員	係長　坂本　明雄 技師　山本　宗史

内　訳　書

費目＼区分	当 初 設 計 額	第1回変更設計額	第2回変更設計額	第3回変更設計額	第4回変更設計額	第5回変更設計額
工　事　価　格						
消費税及び地方消費税						
請　負　対　象　額						

中島田室線舗装補修工事

本　工　事　費　内　訳　書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	摘要
舗装工事01	1	式				
舗装補修工	1	式			A　1号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

鳴門市

中島田室線舗装補修工事

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	摘　　要
合計						

鳴門市

中島田室線舗装補修工事

【 第　1 号 A代価表 】

舗装補修工　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
オーバーレイ工 t=3cm	1	式			B　1 号	
区画線工	1	式			B　2 号	
仮設工	1	式			B　3 号	
計						

鳴門市

中島田室線舗装補修工事

【 第　1 号 B代価表 】

オーバーレイ工 t=3cm　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	2,560	m2			P　1 号	
計						
単位当たり						

中島田室線舗装補修工事

【 第　2 号 B代価表 】

区画線工　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	600	m			施　1 号	
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白	150	m			施　2 号	
計						
単位当たり						

鳴門市

中島田室線舗装補修工事

【 第　3 号 B代価表 】

仮設工　　1　　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
交通誘導警備員Ｂ	6	人日			施　3 号	
計						
単位当たり						

鳴門市

【 第　1 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 溶融型	570	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸　雑　費　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 施工単価表 】

区画線設置 溶融式手動 破線 15cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約なし	1,000	m				
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 溶融型	570	kg				
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	25	kg				
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	25	kg				
軽油		L				
諸　雑　費　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第　3 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　人日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	摘　要
交通誘導警備員B		人				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工パッケージ 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　m2 当り

名　称　・　規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
【機械】							
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ) 10～12t							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第　1 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘　要
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J2］ = 30.000　mm　　1層当り平均仕上り厚			［J1］ = 4	平均幅員 3.0m超			
［A1］ = 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ［J6］ = 1　費用の内訳 全ての費用			［J4］ = 1 ［y2］ = 1	瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 ｱｽｺﾝ夜間単価区分 夜間単価無し			